



**TAGLIAMURO**

### Natura del prodotto

Membrana bitume distillato polimero, con armature in “non tessuto” di poliestere o velo vetro, pretagliata, disponibile in rotoli di diverse altezze.

### Campi d’impiego

Fondazioni e muri controterra.

### Caratteristiche tecniche

|                | Armatura                          | Altezza                    | Kg/m <sup>2</sup> |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Tagliamuro W3  | Velo-vetro                        | 14<br>25<br>28<br>33<br>50 | 3 Kg              |
| Tagliamuro W4  | Velo-vetro                        | 14<br>25<br>28<br>33<br>50 | 4 Kg              |
| Tagliamuro PE3 | Tessuto non tessuto di poliestere | 14<br>25<br>28<br>33<br>50 | 3 kg              |
| Tagliamuro PE4 | Tessuto non tessuto di poliestere | 14<br>25<br>28<br>33<br>50 | 4 Kg              |

(Segue TAGLIAMURO)

---

## Applicazione

Si applica a fiamma previa accurata pulizia e imprimitura del supporto con idoneo primer.

---

**(RH-TM/I.0)**

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



### DIVISIONE RHEN EDILIZIA

Via Volta, 9  
10071 Mappano - Borgaro (Torino)  
tel. (011) 222.54.99 - fax (011) 262.51.87  
e-mail: [combu2@imper.it](mailto:combu2@imper.it)

**IMPER ITALIA SpA** - Via Volta, 8 - 10071 Mappano - Borgaro (Torino)

**[www.imper.it](http://www.imper.it)**