

ELASTOSINT PU PRIMER METAL

Natura del prodotto

Primer monocomponente all'acqua per supporti metallici

Campi d'impiego

Trattamento superficiale preliminare all'utilizzo dei rivestimenti in ELASTOSINT PU su lattronerie e superfici metalliche in genere anche zincate e/o preverniciate.

Specifiche tecniche

Composizione

Resine sintetiche in dispersione acquosa

Tipo di prodotto

Monocomponente, pronto all'uso. Il prodotto non deve essere diluito

Colore

Verde

Peso specifico

1300 g/litro (± 10 g/l)

Residuo secco in peso

53% ($\pm 1\%$)

Conservabilità in magazzino

9 mesi in confezione originale non aperta e mantenuta in ambienti asciutti, lontano da fonti di calore e protetti da irraggiamento solare diretto, con temperature tra +5°C e +35°C. Una volta aperta la confezione deve essere utilizzata in tempi brevi.

Prestazioni

Promuove, in modo specifico, l'aderenza al supporto dei rivestimenti in ELASTOSINT PU.

Modalità di applicazione

Effettuare un'accurata pulizia meccanica o manuale del supporto prima della posa del prodotto. Il prodotto non deve essere applicato durante o nell'imminenza di pioggia. Agitare accuratamente prima dell'uso ed applicare a pennello, rullo o airless. Su superfici interessate da fenomeni corrosivi avanzati, prevedere un idoneo fondo antiruggine.

Consumi e confezioni

Consumo

Circa 150 g/m²

Essiccazione (a 23°C e U.R. 65%)

Superficiale (al tatto): circa 40 minuti

Ricopertura: circa 12 ore

Confezioni

Secchielli da 1 kg, 5 kg, 10 kg

IM-EPUPML/I.0

06-11

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE IMPER

Via Volta, 9

10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy

tel. +39 011 222 54 99 – fax +39 011 262 51 87

e-mail: comap@imper.it

IMPER ITALIA SpA

Via Volta, 8 - 10071 Mappano - Borgaro (Torino)