

KOROLIT B 4583 FONDO

Natura del prodotto

Primer a base di bitumi modificati, in solventi.

Campi d'impiego

Strato di fondo per la posa in opera di prodotti bituminosi in genere, particolarmente adatto su supporti non porosi (anche superfici metalliche).

Specifiche tecniche

Composizione

A base di bitumi ossidati, plastificanti e ausiliari, in solventi

Tipo di prodotto

Monocomponente, pronto per l'uso. Il prodotto non deve essere diluito. Per il lavaggio degli attrezzi utilizzare il DV222.

Peso specifico (massa volumica)

980 (± 30) g/m³

Colore

Nero

Conservabilità in magazzino

1 anno

Prestazioni

Aspetto film essiccato

Semilucido

Preparazione del prodotto

Agitare accuratamente prima dell'uso

Supporti e preparazione delle superfici

Acciaio

Pulizia manuale o meccanica

Superfici cementizie, legno

Pulizia mediante spazzolatura per asportare polvere, sostanze estranee e parti non bene aderenti, con sistemi manuali e/o meccanici

Applicazione e consumi

Modalità di applicazione

- Spazzolone
- Pennello
- Rullo

Strati prescritti

Generalmente uno

Consumo minimo⁽¹⁾

- Acciaio: 80 g/m² (0,085 l/m²)
- Cemento, legno: 150 g/m² (0,160 l/m²) a seconda della porosità

Essiccazione (a +20°C e 65% di U.R.)⁽²⁾

2 ore circa

10/KOBF/I.1.

Note:

- ⁽¹⁾ Quantità minima di prodotto per una sufficiente imprimitura. Il consumo minimo va aumentato in relazione ai normali sfridi conseguenti alle condizioni applicative ed al sistema utilizzato.
- ⁽²⁾ I dati di essiccazione si riferiscono al prodotto non diluito applicato nella quantità minima ed in condizioni climatiche standard. Eventuali diluizioni, quantitativi maggiori e condizioni ambientali differenti possono rallentare o comunque modificare i tempi di essiccazione.

Attenzione:

Il prodotto allo stato di fornitura contiene solventi organici infiammabili. Per tale motivo durante l'applicazione ed il periodo di essiccazione, è vietato fumare o usare fiamme libere. Per l'impiego seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sull'etichette dei contenitori.

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE IMPER

Via Volta, 9

10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy

tel. +39 011 222 54 99 – fax +39 011 262 51 87

e-mail: comap@imper.it

IMPER ITALIA SpA

Via Volta, 8 - 10071 Mappano - Borgaro (Torino)