

FISSATIVO F 1198**Natura del prodotto**

Fissativo a solvente ad alta penetrazione per supporti cementizi.

Campi d'impiego

Trattamento superficiale di supporti cementizi per fissare la polverosità residua nonché i residui di vecchie pitture degradate dopo le indispensabili operazioni meccaniche di preparazione.

Specifiche tecniche**Composizione**

A base di resine viniliche in soluzione, modificate con particolari tensioattivi penetranti

Tipo di prodotto

Monocomponente, pronto all'uso. Il prodotto non deve essere diluito. Per il lavaggio degli attrezzi utilizzare il DV222.

Peso specifico (massa volumica)

900 (± 50) g/dm³

Colore

Incolore trasparente

Conservabilità in magazzino

1 anno. Un leggero intorbidimento non pregiudica la validità del prodotto

Prestazioni

Migliora, in modo specifico, l'aderenza al supporto cementizio dei rivestimenti in ELASTOSINT WD.

Preparazione del prodotto

Agitare accuratamente prima dell'uso.

Modalità di applicazione**Supporti cementizi**

Pulizia meccanica o manuale, al fine di asportare dalle superfici le parti estranee e comunque non aderenti secondo le regole dell'arte.

Applicazione e consumi**Modalità di applicazione**

A pennello. Altri sistemi applicativi non garantiscono una buona penetrazione del prodotto nei supporti.

Consumo⁽¹⁾

250 g/m² - 0,28 l/m²

Essiccazione (a +20°C; U.R. 65%)⁽²⁾

16 ore minimo per ricopertura con prodotti all'acqua.

La ricopertura con prodotti a solvente può anche essere eseguita in tempi più brevi.

07/FF11/I.O.

Note:

- ⁽¹⁾ Consumo minimo di prodotto per una sufficiente preparazione di una superficie finita a frattazzo fine. Il consumo minimo può aumentare in funzione della rugosità e porosità del sottofondo, oltre che in relazione ai normali sfridi conseguenti alle condizioni applicative e al sistema utilizzato.
- ⁽²⁾ I dati di essiccazione si riferiscono al prodotto non diluito, applicato in quantità pari al consumo minimo indicato. Eventuali diluizioni o maggiori spessori possono rallentare o comunque modificare i tempi di essiccazione.

Attenzione:

Il prodotto allo stato di fornitura contiene solventi organici infiammabili. Per tale motivo durante l'applicazione e le prime ore di essiccazione, è vietato fumare ed usare fiamme libere. Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate dall'etichetta applicata sui contenitori.

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE IMPER

Via Volta, 9
10071 Mappano - Borgaro (Torino)
tel. (011) 222.54.99 - fax (011) 262.51.87
e-mail: comap@imper.it