



BITUPHALT

Natura del prodotto

Adesivo e sigillante bituminoso universale di elevate prestazioni.

Caratteristiche

- Pronto all'uso e di facile applicazione
- Di ottima adesione sulla maggior parte delle superfici
- Altamente tenace e flessibile nel tempo

Campi d'impiego

BITUPHALT è un prodotto multiuso ideale per tutti i lavori nel campo dell'edilizia, nei casi in cui occorra incollare, riempire, riparare, sigillare e proteggere dall'acqua e dall'umidità.

In particolare BITUPHALT è indicato per:

- sigillare e riparare giunti e fessure su materiali di tipo diverso;
- sigillare le terminazioni di connessione di comignoli, tubazioni, sfiati sui tetti;
- sigillare le terminazioni dei manti impermeabili sui risvolti verticali;
- incollare a freddo membrane bituminose su supporti compatibili (evitare l'uso su pannelli di polistirene);
- riparare e ricondizionare manti impermeabili bituminosi;
- incollare pannelli isolanti (evitare l'impiego con pannelli in polistirene).

Specifiche tecniche

Natura chimica

A base di bitumi selezionati, modificati con elastomeri opportunamente additivati e fibrizzati, a solvente. Esente da cloruri.

Consistenza

Pasta tixotropica

Peso specifico

1200 (± 50) g/m²

Colore

Nero

Stoccaggio

1 anno in confezione chiusa e in luogo asciutto (da 5°C a 25°C).

Prestazioni

Tempo di pelle

Circa 24 ore (20°C e 65% U.R.)

Temperatura di esercizio

Da -20°C a +60°C

Movimento di lavoro

12%

Preparazione del prodotto

Allo stato di fornitura il prodotto è pronto all'uso.

Supporti e preparazione delle superfici

Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte, libere da polvere o grassi e, quando necessario, opportunamente trattate con idoneo primer.

Applicazione

Modalità di applicazione

A spatola dentata o a cazzuola e, per il materiale in cartucce, con specifica pistola manuale.

Temperatura di applicazione

Da 5°C a 40°C

Consumi

- Nell'uso come sigillante, il consumo varia in funzione del tipo d'impiego. Orientativamente, per applicazioni in cordoli da 5 x 5 mm, la resa è di circa 10-11 m per cartuccia
- Nell'uso come adesivo si applica normalmente a strisce larghe 4 cm, con un consumo orientativo di circa 400 g/m²

Confezioni

Cartuccia da 310 ml

Latta da 5 kg

Latta da 20 kg

RH – BTP/I.O.

Attenzione:

Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori.

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE RHEN EDILIZIA

Via Volta, 9

10071 Mappano - Borgaro (Torino)

tel. (011) 222.54.99 - fax (011) 262.51.87

e-mail: combu2@imper.it