



DOMOTAC

Natura del prodotto

Adesivo sigillante universale.

Campi d'impiego

DOMOTAC è l'adesivo specifico per: polistirolo, poliuretano, lane di roccia e di vetro, pannelli isolanti, piastrelle in ceramica per rivestimenti e pavimenti, stucchi, fregi, rosoni in gesso, zoccolini di marmo, legno, plastica, materiali in fibrocemento, moquettes, pavimenti in gomma e vinilici. Sigilla crepe, fessure nei muri ecc.

Specifiche tecniche

Composizione

DOMOTAC è composto da speciali polimeri insaponificabili, modificati con particolari additivi e inerti a granulometria controllata.

Aspetto

Pasta tixotropica bianca e profumata.

Peso specifico

1500 (± 100) g/dm³

Conservabilità

Il prodotto contiene acqua e deve quindi essere conservato in ambienti con temperatura sempre superiore a 5°C

Prestazioni

Resa applicativa

0,3-0,6 kg/m² a seconda della superficie.

Preparazione del prodotto

Allo stato di fornitura il prodotto è pronto all'uso.

Supporti e preparazione delle superfici

I supporti devono essere puliti, esenti da polvere, da grassi e non sfarinanti.

Applicazione

DOMOTAC si applica a spatola dentata o a cazzuola, operando in modo che impregni a fondo il supporto.

Tempi di essiccazione: generalmente 1-2 ore sono sufficienti per la presa, mentre le caratteristiche meccaniche vengono raggiunte dopo 24-36 ore. La stabilizzazione completa avviene dopo 4-5 giorni.

Durante l'essiccazione la temperatura non deve scendere al di sotto di 5°C.

DOMOTAC va applicato in quantità sufficiente per assicurare più punti di presa tra le superfici da assemblare.

La stabilità del prodotto è ottima e duratura, purchè dopo l'uso la sua superficie venga isolata dall'aria.

DOMOTAC è sovraverniciabile con le normali pitture e vernici.

DOMOTAC non è infiammabile, non emana odori sgradevoli.

Confezioni

Cartucce rigide da 440 g

Secchielli da 1 kg

Secchielli da 7 kg

RH – DT/I.O.

Attenzione:

Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori.

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE RHEN EDILIZIA

Via Volta, 9
10071 Mappano - Borgaro (Torino)
tel. (011) 222.54.99 - fax (011) 262.51.87
e-mail: combu2@imper.it