



ELASTICA

Natura del prodotto

Bandella coprigiunto composta da una fascia in tessuto con riporto centrale in gomma

Campi d'impiego

La bandella **ELASTICA** è particolarmente indicata per:

- sigillatura deformabile di raccordi tra verticale ed orizzontale in abbinamento ai sistemi impermeabilizzanti liquidi o in pasta;
- sigillatura verticale orizzontale, e verticale verticale in vasche per il contenimento di acque;
- sigillatura deformabile di giunti di dilatazione in abbinamento ai sistemi impermeabilizzanti in pasta o liquidi.

Caratteristiche tecniche

Larghezza totale	cm	12
Larghezza riporto in gomma	cm	7
Confezione	Rotoli	10 m
Colore	Grigio	
Resistenza a rottura longitudinale (M.I. I-70/pro)	N/cm	>20
Resistenza a rottura trasversale (M.I. I-70/pro)	N/cm	>10
Allungamento a rottura longitudinale (M.I. I-70/pro)	%	>30

Modalità di applicazione

Pulire il supporto da sporco e parti incoerenti, applicare una prima mano di prodotto impermeabilizzante liquido o in pasta per una larghezza di circa 15 cm, stendere immediatamente **ELASTICA** avendo cura che la parte centrale corrisponda al giunto o alla fessura da coprire. La posa va effettuata facendo annegare la parte di **ELASTICA** in tessuto nel prodotto impermeabilizzante liquido o in pasta mediante pressione con cazzuola o spatola liscia.

Avvertenze

Stoccaggio: 12 mesi in confezioni originali sigillate ed in luogo asciutto. Non teme il gelo.

La fascia centrale in gomma deve sormontare di almeno 3 cm i bordi del giunto o la linea di fessurazione, nel caso di giunti aperti **ELASTICA** va sagomata ad "omega", i sormonti tra lembi di **ELASTICA** vanno effettuati sormontando le due estremità per circa 15 cm interponendo una mano di prodotto impermeabilizzante liquido o in pasta.

Non applicare in caso di spinta negativa.

RH - EL/I.O.

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE RHEN EDILIZIA
Via Volta, 9
10071 Mappano - Borgaro (Torino)
tel. (011) 222.54.99 - fax (011) 262.51.87
e-mail: combu2@imper.it