



ESPANDO

Natura del prodotto

Cordolo water stop a base di bentonite di sodio naturale e gomma butilica con caratteristiche idroespansive

Campi d'impiego

Il cordolo bentonitico **ESPANDO** è particolarmente indicato per:

- sigillatura deformabile e perenne di riprese di getto in calcestruzzo;
- sigillatura di riprese sia verticali che orizzontali (fondazione muro, muro muro);
- impermeabilizzazioni pre-getto di corpi passanti.

Caratteristiche tecniche

Dimensione (sezione)	mm	20 × 25
Confezione	Scatole da 30 ml divise in 6 rotoli da 5 ml ciascuno	Compreso kit di fissaggio (rete e chiodi)
Colore		Nero
Densità		1,5 kg/l
Pressione max di tenuta idraulica (M.I. I-45/pro 3.2)	>2,0 N/mm ²	(200 m di battente idraulico)
Espansione in acqua distillata (M.I. I-45/pro 3.2)	>400%	
Temperatura di applicazione (M.I. I-45/pro 3.2)	-20 a +50°C	
Tossicità (M.I. I-45/pro 3.2)	Non tossico	

Modalità di applicazione

Pulire il supporto da sporco e parti incoerenti, rimuovere la carta siliconata da **ESPANDO**, collocare **ESPANDO** al centro del nuovo getto, confinato da almeno 6/8 cm di cls e inchiodarlo ogni 30 cm con apposita **RETE** per **ESPANDO**.

Avvertenze

Stoccaggio: 12 mesi in confezioni originali sigillate ed in luogo asciutto. Teme il gelo

Lame distanziatrici e ferri d'armatura non devono interporsi tra **ESPANDO** ed il cls, lasciare uno spazio di almeno 3 cm sopra **ESPANDO**. Non utilizzare **ESPANDO** per giunti di dilatazione. Per applicazioni con futuro contatto con liquami, liquidi inquinati o acque saline, contattare preventivamente il servizio tecnico della **IMPER ITALIA S.p.A.**

Non adatto per sigillare giunti di movimento.

RH – ES/I.O.

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE RHEN EDILIZIA
Via Volta, 9
10071 Mappano - Borgaro (Torino)
tel. (011) 222.54.99 - fax (011) 262.51.87
e-mail: combu2@imper.it