



IMX2

Natura del prodotto

Gomma sintetica in cartuccia combinata con polimeri idrofili con caratteristiche idroespansive

Campi d'impiego

La cartuccia **IMX2** è particolarmente indicata per:

- sigillatura di crepe nel calcestruzzo;
- sigillatura di riprese di getto non trattate con cordolo idroespansivo;
- sigillatura tra elementi prefabbricati;
- anello di tenuta pre-getto tra corpi passanti e cls;

Caratteristiche tecniche

Peso specifico (M.I. I-59/pro)	>1kg/lt	
Espansione in acqua distillata (M.I. I-45/pro3.3)	>200%	
Confezione	Cart	310 cc
Colore		Grigio
Resa	3 m sezione 1 × 1 cm	

Modalità di applicazione

Creare uno scasso nel cls di almeno 6/7 cm in prossimità della fessura da trattare, estrarre con normale pistola per sigillanti **IMX2** in sezione di circa 1 cm sul supporto da trattare ben pulito e privo di parti incoerenti, creare un tappo di almeno 6 cm con apposita malta **STOP CEM 1** al fine di consentire lo sviluppo ottimale di **IMX2**.

Avvertenze

Stoccaggio: 6 mesi in confezioni originali sigillate ed in luogo asciutto. Teme il gelo.

IMX2 deve sempre essere confinato e utilizzato dove i vuoti disponibili non siano superiori alla propria capacità espansiva.

RH – IM/I.0

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE RHEN EDILIZIA
Via Volta, 9
10071 Mappano - Borgaro (Torino)
tel. (011) 222.54.99 - fax (011) 262.51.87
e-mail: combu2@imper.it