



sistema
TERRAZZA

MEROCEM^{PLUS} FINITURA

Natura del prodotto

Pittura protettiva di finitura per il MEROCEM^{PLUS}.

Specifiche tecniche

Composizione

A base di resine acriliche pure in idonei solventi

Tipo di prodotto

Monocomponente, pronto all'uso

Peso specifico (massa volumica)

1200 (± 50) g/dm³

Residuo secco in volume

39% (± 2)

Permeabilità al vapore d'acqua

$\mu = 2000$

Colori

245 rosso mattone, 6021 verde pallido, 7032 grigio selce

Conservabilità in magazzino

1 anno

Prestazioni

Aspetto film essiccato

Opaco

Resistenze

- Agli agenti atmosferici E
- All'atmosfera rurale E
- All'atmosfera marina E
- All'atmosfera industriale E
- All'abrasione B

Preparazione del prodotto

- Agitare accuratamente il prodotto fino a ottenere colore e consistenza uniformi
- Supporti e preparazione delle superfici
- Pulizia manuale e/o meccanica al fine di asportare tutte le parti estranee e comunque non aderenti e la boiaccia di cemento eventualmente presente

Applicazione e consumi

Modalità di applicazione

- Pennello
- Rullo
- Spruzzo convenzionale

Strati consigliati

Due

Consumo teorico relativo⁽¹⁾

150 g/m² - 125 ml/m²

Resa teorica relativa

7 m²/kg

Essiccazione (a +20 °C e 65 % U.R.)

- 60-90 minuti al tatto
- 16-24 ore per ricopertura con strati successivi

Confezione

Latta da 5 kg

RH – MCPF/I.O.

Note:

⁽¹⁾ I consumi indicati vanno comunque aumentati in relazione ai normali sfridi conseguenti alle condizioni applicative e al sistema utilizzato.

Attenzione:

Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sui contenitori.

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE RHEN EDILIZIA
Via Volta, 9
10071 Mappano - Borgaro (Torino)
tel. (011) 222.54.99 - fax (011) 262.51.87
e-mail: combu2@imper.it