



NYGUM BLACK

Natura del prodotto

Membrana liquida bitume-elastomerica.

Campi d'impiego

È indicata per impermeabilizzare e proteggere fondazioni di costruzioni, coperture in fibrocemento, tetti, terrazzi. Ottimo il suo impiego come adesivo e protettivo per pannelli isolanti tipo polistirolo e poliuretano.

Specifiche tecniche

Aspetto

Pasta tixotropica nera

Peso specifico

1270 (± 50) g/dm³

Stoccaggio

Chiuso nel suo imballo e mantenuto a temperature superiori a 5°C, ha una stabilità di 12 mesi circa

Prestazioni

Sfruttando le naturali caratteristiche impermeabilizzanti del bitume nobilitato con un elastomero di elevata resistenza agli agenti chimici e fisici ed essendo caratterizzato dal mantenere nel tempo una notevole elasticità, NYGUM BLACK è un prodotto versatile che assicura un'impermeabilizzazione continua e senza giunte, sicura, elastica e resistente. Ottimo utilizzo anche nei casi in cui risulta difficile l'applicazione di membrane bituminose e l'uso di fiamma per saldare.

Resa

400 g/m² (diluito)

800 g/m² (tale e quale)

Preparazione del prodotto

Viene generalmente applicato in due mani. La prima previa diluizione con acqua al 10-15%. La seconda tale e quale.

Supporti e preparazione delle superfici

I supporti da trattare devono essere puliti e asciutti.

Applicazione

Utilizzando pennello, rullo, spazzolone o spruzzo (airless), applicare una mano di NYGUM BLACK diluito al 30-40% con acqua, o primer bituminoso a solvente. A essiccazione avvenuta, applicare NYGUM BLACK tale e quale.

Applicare la seconda mano a completa essiccazione della prima, dopo 16-24 ore, a seconda delle condizioni ambientali.

Il consumo di NYGUM BLACK diluito è di 400 g/m²; tale e quale è di circa 800 g/m².

Il prodotto può essere applicato con interposizione di un tessuto rinforzante. In questo caso il consumo può essere di circa 1100 g/m².

Non applicare il prodotto su supporti gelati o in previsione di pioggia e di freddo notturno.

Il prodotto non essiccato è asportabile con acqua.

Confezioni

Secchielli da 5 kg
Latte da 10 kg
Secchielli da 20 kg

RH – NY/I.1.

Attenzione:

Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori.

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE RHEN EDILIZIA
Via Volta, 9
10071 Mappano - Borgaro (Torino)
tel. (011) 222.54.99 - fax (011) 262.51.87
e-mail: combu2@imper.it