



## PLASTICEM

### Natura del prodotto

Sigillante plastico bituminoso.

### Campi d'impiego

PLASTICEM ha un ottimo potere impermeabilizzante e aderisce ai più disparati supporti soprattutto in applicazioni dove gli stessi sono soggetti a dilatazioni. Questa sua caratteristica dovuta all'alta percentuale di plastificante, permette al prodotto di seguire il supporto in tutte le sue dilatazioni e in qualsiasi condizione ambientale per parecchi anni. PLASTICEM trova il suo impiego ottimale per giunti di dilatazione, fessure, interstizi di terrazze, canali, pozzi, dove sia necessaria una sigillatura elastica-impermeabile e resistente a soluzioni acide o alcaline. Un'altra possibilità d'impiego è nella posa di tubazioni in PVC o in altro materiale. In questo caso si otterrà una perfetta sigillatura e si avrà inoltre, qualora fosse necessario ispezionare o effettuare una sostituzione, la possibilità di un facile distacco delle pareti, non essendo le stesse incollate.

### Specifiche tecniche

#### Composizione

A base di bitumi selezionati e cariche particolari, plastificato con composti non volatili

#### Aspetto

Fluido pastoso nero

#### Peso specifico

1500 ( $\pm 100$ ) g/dm<sup>3</sup>

### Prestazioni

- Ottimo potere impermeabilizzante
- Mantenimento della plasticità nel tempo

### Preparazione del prodotto

Allo stato di fornitura il prodotto è pronto all'uso.

### Supporti e preparazione delle superfici

È importante per la buona riuscita del lavoro che prima di qualsiasi applicazione le parti da trattare siano asciutte, pulite e non presentino parti sfarinanti.

### Applicazione

PLASTICEM va applicato tale e quale a cazzuola, operando una opportuna pressione. Qualora fosse richiesta una maggiore fluidità, per rendere il prodotto più penetrabile in piccole o profonde fessure, PLASTICEM può essere reso più fluido riscaldandolo con fonti di calore indirette.

### Confezioni

Latte da 1,5 kg  
Latte da 3 kg  
Latte da 5 kg

---

## RH – PM/I.O.

### Attenzione:

Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori.

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



**DIVISIONE RHEN EDILIZIA**  
Via Volta, 9  
10071 Mappano - Borgaro (Torino)  
tel. (011) 222.54.99 - fax (011) 262.51.87  
e-mail: [combu2@imper.it](mailto:combu2@imper.it)