

## VITI E RONDELLE APPROVATE FACTORY MUTUAL

### 1. DESCRIZIONE

Gruppi di fissaggio meccanico (viti/rondele) di specifico impiego per l'ancoraggio di membrane impermeabilizzanti e di pannelli isolanti su vari tipi di supporto (lamiera grecata, legno, calcestruzzo, ecc.)

### 2. PRODOTTI

- Rondelle circolari con dispositivo di fermo della vite, in materiale plastico di elevata densità e resistenza per pannelli isolanti:
  - tipo: DEKFAST
  - Ø: 75 mm
- Rondelle circolari mordenti, con dispositivo di fermo della vite, in materiale plastico di elevata densità e resistenza per membrane:
  - Tipo: TRILOCK
  - Ø: 51 mm
- Vite autoperforante per lamiera grecata/legno, con pre foro su calcestruzzo)
  - Tipo: D 14 - 6,3
  - Lunghesse (mm): 32, 41, 57, 73, 83, 95, 114, 127, 152, 178, 203, 254, 305.
- Disponibili gruppi di fissaggio preassemblati (viti + rondelle)

### 3. CARATTERISTICHE DELLE VITI

- Materiale: acciaio al carbonio
- Testa rinforzata Phillips #3
- Diametro: 6,3 mm minimo
- Trattamento protettivo: Sentri. Kesternich test (DIN 50018): 25 cicli

### 4. IMBALLAGGIO

- Rondelle: 1000 pezzi/scatola
- Viti: 1000 pezzi/scatola fino a 152 mm  
500 pezzi/scatola da 178 a 305 mm
- Gruppi preassemblati: 500 pezzi/scatola

### 5. POSA IN OPERA

Penetrazione minima

- Lamiera grecata/legno: +15 mm
- Calcestruzzo: 25 mm

Velocità di perforazione

- Lamiera grecata: 2000-2500 rpm
- Calcestruzzo: 1500 rpm max

Nota: su calcestruzzo preforare (L+13 mm) con una punta da 4,8 mm

R - FM /I.0

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



**DIVISIONE RUBBERFUSE**

Via Volta, 9  
10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy  
tel. +39 011 222 54 99 – fax +39 011 262 51 87  
e-mail: rubberfuse@imper.it

**IMPER ITALIA S.p.A.**  
Via Volta, 8 – 10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy