

EUROFLEX V UV



n° 1035

Membrana sintetica flessibile in cloruro di polivinile plastificato (PVC-P), ottenuta per coestrusione. Indicata per l'impermeabilizzazione di vasche, bacini e canali. Realizzata in differente colorazione sui due lati che permette di individuare danni causati alla membrana durante la posa. Elevate caratteristiche meccaniche al punzonamento, resistenza all'aggressione di microrganismi di funghi e batteri presenti nel terreno e resistenza alle radici. Resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.

Flexible synthetic membrane in plastified vinyl chloride (PVC-P), obtained through a co-extrusion process and indicated for the waterproofing of basis and canals. The membrane is manufactured in two different colours in order to identify the damages on the membrane during application. High mechanical properties, resistance to microorganisms present in soil. Root resistance. U.V. resistance.

COLORE / COLOURS

STRATO SUPERIORE - UPPER LAYER: SABBIA BEIGE
STRATO INFERIORE - LOWER LAYER: NERO BLACK

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE / TECHNICAL FEATURES

PROPRIETÀ / PROPERTY	NORMA / NORM	VALORI / VALUE
PESO SPECIFICO - SPECIFIC WEIGHT	EN 1183-1	1,30 g/cm ³ ± 2%
SPESSORE THICKNESS	EN 1849-2	2 mm ± 5%
PIEGATURA A FREDDO (MANDRINO DA 2 mm) COLD FLEXIBILITY (2 mm MANDREL)	EN 495-5	< -35 °C
CARICO A ROTTURA - TENSILE STRENGTH	ISO R 527	> 17 N/mm ²
ALLUNGAMENTO A ROTTURA - ELONGATION AT BREAK	ISO R 527	≥ 300%
RESISTENZA AL PUNZONAMENTO DINAMICO DYNAMIC PUNCTURE RESISTANCE	EN 12691	≥ 750 mm
RESISTENZA AL PUNZONAMENTO STATICO STATIC PUNCTURE RESISTANCE	EN 12236	3 KN
IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA (6 h a 0,5 Mpa) WATER IMPERMEABILITY (6 h a 0,5 Mpa)	EN 1928	NESSUNA PERDITA NO LOSS
RESISTENZA AI MICRORGANISMI MICRO ORGANISM RESISTANCE	EN 846 Level 2	CONFORME IN CONFORMITY
RESISTENZA ALL'AZIONE PERFORANTE DELLE RADICI ROOT RESISTANCE	UNI 8202/24	NESSUNA PERFORAZIONE NO PERFORATION
DURABILITÀ: RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE UV DURABILITY: UV RESISTANCE	 EN 12224 (5000 h)	 NESSUNA LESIONE SUPERFICIALE NÈ VARIAZIONI SIGNIFICATIVE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE NO SURFACE CRACKS; NO SIGNIFICANT VARIATIONS IN THE MECHANICAL CHARACTERISTICS

**APPLICAZIONE
APPLICATION**

*L'applicazione deve essere affidata ad installatori qualificati
Application by qualified installers is highly recommended*

CAMPI DI APPLICAZIONE / *FIELDS OF APPLICATION*

Impieghi specifici / *Specific applications:*

- Bacini su supporto in terreno compattato o cementizio
- Canali sotto protezione fissa
- Vasche di accumulo acque su supporto cementizio
- Vasche per itticoltura

- *Basins in compacted earth or concrete*
- *Canals with fixed protection*
- *Reservoirs in concrete for water collection*
- *Reservoirs for fish growing*

Altri impieghi possibili / *Other Uses:*

- Serbatoi per acqua
- *Tanks for water*

RESISTENZA CHIMICA / *CHEMICAL RESISTANCE*

Grazie alla sua natura la membrana EUROFLEX V è particolarmente resistente al contatto con numerose sostanze di tipo acido o basico senza perdere le sue proprietà.

Il contatto prolungato con agenti corrosivi, idrocarburi, oli e grassi, soprattutto se a temperature elevate, richiede tuttavia un'analisi specifica per caso.

Due to its nature the membrane is resistant to the contact with elements having acid and alkaline contents without losing its properties.

In case of long lasting contacts with corrosive agents, hydrocarbons, oils, especially at high temperatures, then a case by case examination is required.

POSA IN OPERA / *APPLICATION*

Le membrane EUROFLEX V vengono posate con giunzioni saldate semplicemente ad aria calda, per termorinvenimento del materiale, senza l'apporto di alcun tipo di collante, o altro materiale estraneo.

The membrane layers are overlapped by a minimum of 10 cm and applied through thermo – fusion hot hair or hot air cone of manual automatic machines.

Rev. 00 del 28.06.06

Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la EURODUE S.r.l. debba darne preavviso a tutti gli interessati. The data stated to standards effective on the printing date. Our Company has the right to modify them without any previous notice.

EURODUE

EURODUE S.r.l.

Stabilimento e Sede Amministrativa: Via Sempione, 8 - 28040 Marano Ticino (NO) - Tel.: 0321.97016 - 97017 - Fax: 0321.97226
e-mail: info@euroduemarano.it