

LAMIERA PRE-ACCOPPIATA PVC-P

1. DESCRIZIONE

Pannello costituito da una lamiera d'acciaio da 0,6 mm pre-accoppiato sulla faccia superiore con un foglio di SINTOPLAN da 0,6 mm. La faccia inferiore della lamiera è protetta con uno specifico trattamento anticorrosivo.

Questo pannello è pronto per essere tagliato e piegato. I profili differenti così ottenuti permettono una continuità estetica con raccordo diretto (saldatura) tra la membrana utilizzata per la parte corrente del manto o in verticale e le zone di finitura (profili di finitura, scossaline, ecc...).

2. DIMENSIONI STANDARD (*)

2,0 m × 1,0 m

(*) Altre dimensioni nonché profili pretagliati e piegati sono disponibili a richiesta con quantità minima ordinabile.

3. COLORI STANDARD (*)

- Grigio

(*) Altri colori sono disponibili su richiesta, con quantità minima ordinabile.

4. IMBALLAGGIO

2,0 m × 1,0 m : 50 pannelli (100 m²) per pallet = 600 Kg

5. MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- I profili andranno fissati meccanicamente ogni 200 mm
- La resistenza all'estrazione di ogni fissaggio sarà $1 \geq 120$ Kg
- Fare riferimento alle specifiche ed alle istruzioni della Divisione RUBBERFUSE

R - LPVC/I.0

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA S.p.A. assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA S.p.A. debba darne preavviso a tutti gli interessati.



DIVISIONE RUBBERFUSE

Via Volta, 9
10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy
tel. +39 011 222 54 99 – fax +39 011 262 51 87
e-mail: rubberfuse@imper.it

IMPER ITALIA S.p.A.
Via Volta, 8 – 10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy

www.imper.it