



Imper Italia S.r.l. con socio unico
 Capitale Sociale € 10.500.000 I.V. - R.E.A Torino 586375
 M.exp. TO 035518 - Reg. Impr. TO. • C.F. e P.IVA 03764530014

Sede Legale e Amministrativa
 Via Rita Atria, 9
 10079 Mappano (TO) Italia
 Tel. (+39) 011 2225.499
 imper@imper.it - www.imper.it

Stabilimento di Mappano
 Via Rita Atria, 9
 10079 Mappano (TO) Italia
 Tel. (+39) 011 2225.499
 commercialeitalia@imper.it

Stabilimento di Marano Ticino
 Via Sempione, 8
 28040 Marano Ticino (NO) - Italia
 Tel. (+39) 321 970.16
 rubberfuse@imper.it

Foglio 1/2

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO	13	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Allegato a D.D.T. n. del		N° 8P3050-00

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **8P3050**

2. Identificativo del prodotto:	TAGLIAMURO PE3 H. CM. 50		
	Membrana impermeab./contro la risalita di umidità a base di bitumi modificon Plasto-Elastomeri		
	Lunghezza: 10,00 (-1%)m	Larghezza: 1,000 (-1%)m	Peso o spessore: 1,50Kg/mq
	Finit.superf.SUP./INF.: /	Installazione: (*)	Armatura: POLIESTERE STABILIZZATO

(*) Conservare in verticale, al riparo dal sole e dal gelo. Stabilizzare 24h a+5°C prima dell'uso, salvo indicazioni diverse della Scheda Tecnica

3. Destinazione d'uso previste:

Norma armonizzata EN	Destinazione d'uso	Destinazione d'uso
13707: 2004+A2:2009	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	MEMBRANE BITUMINOSE FLESSIBILI PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE (*): - MONOSTRATO A VISTA - MULTISTRATO A VISTA - STRATO SUPERIORE - MULTISTRATO A VISTA - STRATO INTERMEDIO - SOTTO PROTEZIONE PESANTE - ANTIRADICE (*)Consultare il nostro servizio di assistenza tecnica per la corretta realizzazione delle stratigrafie componibili
13859-1: 2010	<input type="checkbox"/>	MEMBRANE BITUMINOSE FLESSIBILI PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE - SOTTOSTRATO DI COPERTURE DISCONTINUE
13969: 2004	<input type="checkbox"/>	MEMBRANE BITUMINOSE FLESSIBILI PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE - STRATO ANTI-RISALITA UMIDITÀ DAL SUOLO - TIPO: T
13970: 2004/A1:2006	<input type="checkbox"/>	MEMBRANE BITUMINOSE FLESSIBILI PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE - STRATO DI CONTROLLO DEL VAPORE
14695: 2010+AC:2011	<input type="checkbox"/>	MEMBRANE BITUMINOSE FLESSIBILI PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPALCATI E ALTRE SUPERFICI DI CALCESTRUZZO: - IMPERMEABILIZZAZIONE PONTI E VIADOTTI

4. Fabbricante: **IMPER ITALIA VIA R.ATRIA, 9 MAPPANO 10079-MAPPANO (TO)-ITALIA**

5. Mandatario: n.a.

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

Norma armonizzata EN	Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione
13707:2004+A2:2009,13969:2004,14695:2010+AC:2011	AVCP 2+
13859-1:2010,13970:2004/A1:2006	AVCP 3

7. In accordo con i sistemi AVCP sopra indicati, Istituti/laboratori notificati hanno effettuato l'ispezione iniziale, la verifica del sistema di controllo, la sorveglianza continua e la valutazione e verifica del controllo di produzione, ovvero le prove iniziali di tipo previste, al termine delle quali hanno rilasciato il certificato di conformità del sistema di controllo fabbrica (Factory production control), ovvero i rapporti di prova di seguito descritto:

Norma armonizzata EN	Istituto/Laboratorio notificato	Cod. di notifica	Certificato di conformità/Rapporto di prova
13707: 2004+A2:2009	- - -	- - -	- - -
13859-1: 2010	- - -	- - -	- - -
13969: 2004	- - -	- - -	- - -
13970: 2004/A1:2006	- - -	- - -	- - -
14695: 2010+AC:2011	- - -	- - -	- - -

8. Valutazione Tecnica Europea: n.a.

Valutazione Tecnica Europea	Istituto Notificato	Cod. di Notifica	Doc. di Rif.	Certificato di conformità	Sistemi di valutazione

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	UM	Tolleranze	Prestazione	Specifica EN Tecnica armonizzata
Comportamento al fuoco esterno	Classe	-	Froof	13707:2004+A2:2009
Reazione al fuoco	Classe	-	F	13707:2004+A2:2009,13969:2004,13859-1:2010,13970:2004/A1:2006
Impermeabilità all'acqua	kPa	>=	60	13707:2004+A2:2009,13969:2004,13859-1:2010,13970:2004/A1:2006,14695:2010+AC:2011
Resistenza a trazione L/T	N/50 mm	+20 %	/	13707:2004+A2:2009,13969:2004,13859-1:2010,13970:2004/A1:2006,14695:2010+AC:2011
Allungamento a rottura L/T	%	+15 abs	/	13707:2004+A2:2009,13969:2004,13859-1:2010,13970:2004/A1:2006,14695:2010+AC:2011
Resistenza alle radici	-	-	NPD	13707:2004+A2:2009
Resistenza al carico statico	Kg	>=	NPD	13707:2004+A2:2009,13969:2004
Resistenza all'urto	mm	>=	NPD	13707:2004+A2:2009,13969:2004,13970:2004/A1:2006
Resistenza alla lacerazione	N	+30 %	NPD / NPD	13707:2004+A2:2009,13969:2004,13859-1:2010,13970:2004/A1:2006
Forza dei giunti: -Resistenza spellatura	N/50 mm	+20 N		13707:2004+A2:2009,13969:2004
-Resistenza al taglio	N/50 mm	+20 %		13707:2004+A2:2009,13969:2004,13970:2004/A1:2006
Flessibilità a freddo	°C	<=	- 0	13707:2004+A2:2009,13969:2004,13859-1:2010,13970:2004/A1:2006
Permeabilità al vapore	µ	>=	20.000	13970:2004/A1:2006
Durabilità dopo invecchiamento				
- Flessibilità a freddo	°C	+ 15°C		13707:2004+A2:2009
- Scorrimento a caldo	°C	- 10°C	>=100°C	13707:2004+A2:2009,14695:2010+AC:2011
- Invecchiamento UV	-	-		13707:2004+A2:2009,14695:2010+AC:2011
- Resistenza a trazione L/T	N/50 mm	+20 %	/	13859-1:2010
- Allungamento a rottura	N/50 mm	+15 abs	- / -	13859-1:2010
- Impermeabilità all'acqua	kPa	>=	OK	13969:2004,13859-1:2010,13970:2004/A1:2006
- Permeabilità al vapore	µ	>=	NPD	13969:2004,13970:2004/A1:2006
- Resistenza chimica	-	-	NPD	13960:,13970:2004/A1:2006
Impermeabilità dinamica	kPa	>=	NPD	14695:2010+AC:2011
Assorbimento d'acqua	%	<=	NPD	14695:2010+AC:2011
Forza di coesione	N/mmq	>=	NPD	14695:2010+AC:2011
Resistenza alla fessurazione	°C	<=	NPD	14695:2010+AC:2011
Compatibilità per condizionam.termico	%	>=	NPD	14695:2010+AC:2011
Resistenza all'urto termico	-	-	NPD	14695:2010+AC:2011
Resistenza alla compattazione	-	-	NPD	14695:2010+AC:2011
Resistenza al taglio	N/mmq	>=	NPD	14695:2010+AC:2011
Sostanze pericolose:	Non contiene amianto,catrame o altre sostanze pericolose in conformità alle disposizioni nazionali (IT)(1)			

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4