SCHEDA TECNICA

ELASTICA +

Natura del prodotto

Bandella coprigiunto composta da gomma elastomerica, interamente rivestita su entrambi i lati di tessuto assorbente, impermeabile all'acqua ed altamente deformabile.

Campi d'impiego

La bandella ELASTICA + è particolarmente indicata per:

- sigillatura deformabile di raccordi tra verticale ed orizzontale in abbinamento ai sistemi impermeabilizzanti liquidi o in pasta;
- sigillatura verticale orizzontale, e verticale verticale in vasche per il contenimento di acque;
- sigillatura deformabile di giunti di dilatazione in abbinamento ai sistemi impermeabilizzanti in pasta o liquidi.

Caratteristiche tecniche

Larghezza	cm	12
Spessore	mm	0,7
Confezione	rotoli	10 m
Colore		grigio
Resistenza a rottura longitudinale (DIN EN ISO 527-3)	N/15 mm	> 100
Resistenza a rottura trasversale (DIN EN ISO 527-3)	N/15mm	> 20
Allungamento a rottura longitudinale (DIN EN ISO 527-3)	%	> 60
Allungamento a rottura trasversale (DIN EN ISO 527-3)	%	> 300
Resistenza ai raggi UV (DIN EN ISO 4892-2)	h	500
Pressione idraulica massima (DIN EN 1928 (B)	bar	> 1,5

Modalità di applicazione

Pulire il supporto da sporco e parti incoerenti, applicare una prima mano di prodotto impermeabilizzante liquido o in pasta per una larghezza di circa 15 cm, stendere immediatamente ELASTICA + avendo cura che la parte centrale corrisponda al giunto o alla fessura da coprire. La posa va effettuata facendo annegare ELASTICA + nel prodotto impermeabilizzante liquido o in pasta mediante pressione con cazzuola o spatola liscia. Completare il rivestimento con lo stesso impermeabilizzante.

Avvertenze

Stoccaggio: 24 mesi in confezioni originali sigillate ed in luogo asciutto. Non teme il gelo.
Nel caso di giunti aperti ELASTICA + va sagomata ad "omega", i sormonti tra lembi di ELASTICA + vanno effettuati sormontando le due estremità per circa 15 cm interponendo una mano di prodotto impermeabilizzante liquido o in pasta.
Non applicare in caso di spinta negativa.

Rev. 02 (12-18)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

Via Rita Atria, 9 · 10079 Mappano (TO) Italy · Tel (+39) 011 222.54.99 · imper@imper.it www.imper.it