

## FLEXCEM PLUS FINITURA

### Natura del prodotto

Pittura protettiva di finitura per il FLEXCEM PLUS.

### Campi d'impiego

Aumenta le caratteristiche di resistenza ai raggi U.V. e preserva la durabilità del sistema impermeabilizzante FLEXCEM PLUS. È idoneo per impieghi su supporti verticali e particolarmente indicato per superfici orizzontali pedonabili (balconi, terrazze, ecc.).

### Specifiche tecniche

#### Composizione

A base di resine acriliche pure in idonei solventi.

#### Tipo di prodotto

Monocomponente, pronto all'uso.

#### Colore

Rosso (Grigio, Verde e Azzurro disponibili su richiesta).

#### Aspetto film essiccato

Opaco.

#### Peso specifico

1200 g/dm<sup>3</sup> (±50)

#### Residuo secco in volume

39% (±2)

#### Essiccazione (a 20°C e U.R. 65%)

Superficiale (al tatto): 60-90 minuti

Ricopertura con lo stesso prodotto: 16-24 ore

### Modalità di applicazione

È un prodotto monocomponente pronto all'uso. Miscelare accuratamente fino ad ottenere colore e consistenza uniformi. Il prodotto può essere applicato a pennello o rullo in uno o due strati.

### Consigli utili

Pulire le superfici asportando tutte le parti estranee e non aderenti. Applicare in due strati intervallati da circa 24 ore.

### Consumi e confezioni

#### Consumo

Per strato: 150 g/m<sup>2</sup>

#### Confezioni

Latta da 5 kg

#### Conservabilità in magazzino

24 mesi in confezione originale non aperta e mantenuta in ambienti asciutti, lontano da fonti di calore e protetti da irraggiamento solare diretto, con temperature tra +5°C e +35°C. Una volta aperta la confezione deve essere utilizzata in tempi brevi.

---

Rev. 01 (12-16)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

