

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° WPSIT2017

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SINTOFOIL RT FB**

Usi previsti: **Membrana impermeabilizzante sintetica a base di TPO - FPA (EN 13956:2012)**

Fabbricante: **IMPER ITALIA S.r.l.
Via Rita Atria, 9 - 10079 Mappano (TO) Italia
www.imper.it**

Mandatario: **Non applicabile**

Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**

Norma armonizzata: **EN 13956:2012**

Organismi notificati: **Organismo Notificato 1370
Bureau Veritas Italia**

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Metodo di prova	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento al fuoco esterno	EN 13501-5	F_{ROOF}	EN 13956:2012
Classe di reazione al fuoco	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	E	
Impermeabilità all'acqua	EN 1928 met. B	impermeabile	
Proprietà di			
- Carico a rottura (L/T) (N/50mm)	EN 12311-2 met. A	≥ 1100	
- Allungamento a rottura (L/T) (%)	EN 12311-2 met. A	≥ 25	
Resistenza all'impatto (mm)	EN 12691 met. B	≥ 1800	
Resistenza al punzonamento statico (kg)	EN 12730	≥ 25	
Resistenza alla lacerazione (L/T) (N)	EN 12310-2	≥ 300/300	
Resistenza saldature: - Pelatura (N/10mm) - Trazione (N/50mm)	EN 12316-2 EN 12317-2	≥ 58 rottura esterna	
Flessibilità a freddo	EN 495-5	≤ -40°C	
Resistenza alle radici	EN 13948	resistente	
Durabilità esposizione ai raggi UV	EN 1297	Supera la prova	
Sostanze pericolose	Esente da sostanze pericolose in conformità alle disposizioni nazionali (IT) ⁽¹⁾		

(1) In assenza di metodi di prova armonizzati europei, la verifica e la dichiarazione sul rilascio/contenuto dovrà essere fatta tenendo conto delle disposizioni nazionali

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Mappano, 24/07/2025

Legale rappresentante

