

ARMOFLUX RV

Natura del prodotto

Armatura in vetro per rivestimenti a spessore.

Campi d'impiego

Idoneo all'impiego con rivestimenti a spessore quali malte, intonaci, ecc. qualora si richieda un rinforzo tale da assicurare la continuità dei rivestimenti. Specifico per il rinforzo del FLEXCEM^{Plus}. Consultare preventivamente i nostri Servizi Tecnici.

Specifiche tecniche

Tipo di armatura

Rete di filato di vetro chimico-resistente.

Dimensione delle maglie

2,7 mm x 2,7 mm

Peso

60 (± 5) g/m²

Prestazioni

Di elevata resistenza meccanica, ARMOFLUX RV è inoltre:

- flessibile
- insensibile all'alcalinità dei supporti cementizi
- termicamente inerte
- dimensionalmente stabile
- imputrescibile

Applicazione

Armoflux RV deve essere posato su uno strato di prodotto fresco e immediatamente rullato con l'apposito rullo a dischi di alluminio in modo da farlo aderire perfettamente.

Dopo l'essiccazione si potrà applicare lo strato successivo di rivestimento.

Attenzione: Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate dall'etichetta applicata sui contenitori.

Rev. 00 (10-17)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

