

MEROGUM

Natura del prodotto

Membrana liquida impermeabilizzante di natura sintetica.

Campi d'impiego

MEROGUM è destinata alla protezione di supporti cementizi, cemento-amianto e strutture edilizie di vario genere, purché la pendenza sia superiore al 3%. È anche indicata per riparazioni, manutenzioni e ripristini di superfici impermeabilizzanti bituminose deterioratesi nel tempo.

Specifiche tecniche

Aspetto

pasta altamente tixotropica.

Peso specifico

1350 (± 50) g/dm³

Colore

Bianco, Grigio, Rosso, Verde.

Stoccaggio

Conservato in contenitori originali sigillati e a temperature non inferiori ai 5°C, ha una stabilità di 12 mesi.

Prestazioni

Allungamento a rottura della membrana finita

300-400%

Consumo

2÷3 kg/m² circa

Preparazione del prodotto

Allo stato di fornitura il prodotto è pronto all'uso.

Supporti e preparazione delle superfici

- Supporti e preparazione delle superfici.
- Supporti cementizi, cemento-amianto e strutture edilizie di vario genere.
- Pulizia meccanica o manuale al fine di asportare tutte le parti estranee e non aderenti, seguita da accurata spolveratura.
- Applicazione di un primo strato a pennello o rullo di MEROGUM diluito al 10-15% con acqua dolce pulita.
- Consumo indicativo circa 500 g/m².

Modalità di applicazione

L'applicazione della membrana MEROGUM prevede oltre al primo strato di imprimitura, la stesura di una o due mani con spatola, pennello, rullo o spruzzo airless.

Ognuna delle due mani deve essere applicata in spessore film secco di 0,5 mm circa (1,3 kg/m²) in modo da ottenere, a reticolazione ultimata, uno spessore impermeabilizzante di 1 mm.

MEROGUM va applicata in spessore uniforme per evitare la formazione di un rivestimento disomogeneo.

La formazione della membrana avviene per reticolazione a temperatura ambiente, e si completa nell'arco di 2-3 giorni in relazione alla temperatura e al grado di umidità ambientale.

È importante che una volta applicata, la membrana venga protetta dalla pioggia e dall'umidità fino alla sua completa essiccazione.

Confezioni

Secchielli da kg 1

Secchielli da kg 5

Secchielli da kg 20

Attenzione: Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori.

Rev. 01 (12-16)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

