

## BITUPHALT

### Natura del prodotto

Mastice e sigillante bituminoso universale di elevate prestazioni, resistente agli agenti atmosferici.

### Caratteristiche

- Pronto all'uso e di facile applicazione.
- Di ottima adesione sulla maggior parte delle superfici. Applicabile anche su superfici cementizie lievemente umide.
- Resistente e flessibile nel tempo.

### Campi d'impiego

BITUPHALT è un prodotto multiuso ideale per tutti i lavori nel campo dell'edilizia, nei casi in cui occorra incollare, riempire, riparare, sigillare e proteggere dall'acqua e dall'umidità.

In particolare BITUPHALT è indicato per:

- sigillare e riparare giunti e fessure su materiali di tipo diverso;
- sigillare le terminazioni di connessione di comignoli, tubazioni, sfiati sui tetti;
- sigillare le terminazioni dei manti impermeabili sui risvolti verticali e sulle sovrapposizioni di testa dei teli autoadesivi;
- incollare a freddo membrane bituminose su supporti compatibili (evitare l'uso su pannelli di polistirene);
- riparare e ricondizionare manti impermeabili bituminosi;
- sigillare le sovrapposizioni di testa delle membrane adesive ardesiate della serie STICKER;
- sigillare le tegole bituminose su membrana (previa l'applicazione chiodata)

Per la precisazione dei sistemi realizzabili nei vari campi d'impiego, consultare i servizi tecnici della Imper Italia srl.

### Specifiche tecniche

#### Natura chimica

A base di bitumi selezionati, modificati con elastomeri opportunamente additivati e fibrizzati, a solvente. Esente da cloruri.

#### Consistenza

Pasta tixotropica.

#### Peso specifico

1,28 ± 0,04 kg/dm<sup>3</sup>

#### Colore

Nero.

#### Stoccaggio

24 mesi in confezione chiusa e in luogo asciutto (da 5°C a 25°C).

## Prestazioni

### Tempo di pelle

Circa 24 ore (20°C e 65% U.R.)

### Temperatura di esercizio

Da -20°C a +70°C

### Movimento di lavoro

12%

## Preparazione del prodotto

Allo stato di fornitura il prodotto è pronto all'uso.

## Supporti e preparazione delle superfici

Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte, libere da polvere o grassi e, quando necessario, opportunamente trattate con idoneo primer.

## Applicazione

### Modalità di applicazione

A spatola dentata o a cazzuola e, per il materiale in cartucce, con specifica pistola manuale.

### Temperatura di applicazione

Da 5°C a 35°C

## Consumi

- Nell'uso come sigillante, il consumo varia in funzione del tipo d'impiego. Orientativamente, per applicazioni in cordoli da 5 x 5 mm, la resa è di circa 10-11 m per cartuccia.
- Nell'uso come adesivo si applica normalmente a strisce larghe 4 cm, con un consumo orientativo di circa 400 g/m<sup>2</sup>.

## Confezioni

Cartuccia da 310 ml

Latta da 5 kg

**Attenzione:** Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori.

Rev. 03 (11-17)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.



**Imper Italia srl** Via Volta, 8 · 10071  
Frazione Mappano · Borgaro (TO) Italy  
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80  
imper@imper.it · www.imper.it