

**TAGLIAMURO**



**Natura del prodotto**

Membrana bitume distillato polimero plastomerica con armatura in “non tessuto” di poliestere, confezionata in strisce pretagliate di larghezze diverse. Disponibile nelle versioni a peso da 3 e da 4 kg/m<sup>2</sup>.

Sono prodotte in rotoli, nastrati e corredati di tagliando di controllo. Sono conformi ai requisiti per la marcatura CE ove prevista. Non contengono amianto, catrame, né altre sostanze pericolose.

**Campi d'impiego**

La membrana TAGLIAMURO è idonea per impiego in fondazione e per muri controterra, al fine ottenere una buona protezione da umidità di risalita nelle opere interrate.

**Applicazione**

Si applica a fiamma previa accurata pulizia e imprimitura del supporto con idoneo primer.

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
	<b>Armatura</b>	<b>Altezza (cm)</b>	<b>Massa areica (kg/m<sup>2</sup>)</b>
<b>TAGLIAMURO 3</b>	Tessuto non tessuto di poliestere	14	3
		25	
		28	
		33	
		50	
<b>TAGLIAMURO 4</b>	Tessuto non tessuto di poliestere	14	4
		25	
		28	
		33	
		50	

Rev. 02 (12-17)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.



**Imper Italia srl** Via Volta, 8 · 10071  
Frazione Mappano · Borgaro (TO) Italy  
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80  
[imper@imper.it](mailto:imper@imper.it) · [www.imper.it](http://www.imper.it)