

ACCESSORI PREFABBRICATI

TPO

PVC

Descrizione

Accessori prefabbricati ottenuti per iniezione di granuli di PVC-P e accessori prefabbricati ottenuti per iniezione di granuli di TPO/FPA "Flexible Polypropylene Alloy".

Modalità di applicazione

- **Angoli:** saldare tutta la superficie alla membrana.
- **Raccordi per corpi emergenti:**
 - saldare tutta la flangia alla membrana stessa;
 - fissare in testa mediante collare di serraggio con impiego di Waterstop Mastic e Rubber Sealant.
- **Bocchettoni:** saldare la membrana su tutta la flangia.
 - Occorre saldare su tutto il perimetro, su una larghezza di 40 mm minimo.

Far riferimento alla specifiche e alle prescrizioni della Divisione RUBBERFUSE.

Colori standard

Angoli e raccordi per corpi emergenti

Grigio/Bianco

Bocchettoni

Grigio

Doccioni


Grigio

Aeratori

Nero (TPO)/ Grigio (PVC)

PRODOTTI STANDARD

BOCCHETTE CON BICCHIERE DI INVITO




Ø 80 codolo h. mm 330 con vaso
 Ø 100 codolo h. mm 330 con vaso
 Ø 110 codolo h. mm 330 con vaso
 Ø 125 codolo h. mm 330 con vaso
 Ø 140 codolo h. mm 330 con vaso
 Ø 160 codolo h. mm 330 con vaso
 Ø 200 codolo h. mm 330 senza vaso

GRIGLIA PARAGHIAIA/PARAFOGLIA CON ANELLO




Paraghiaia maglia mm 10 + anello

BOCCHETTA SEMPLICE



Ø 80 codolo h. mm 250 con vaso
 Ø 100 codolo h. mm 250 con vaso
 Ø 110 codolo h. mm 250 con vaso
 Ø 125 codolo h. mm 250 con vaso
 Ø 140 codolo h. mm 250 con vaso
 Ø 160 codolo h. mm 250 con vaso
 Ø 200 codolo h. mm 250 senza vaso

GRIGLIA PARAGHIAIA/PARAFOGLIA A BANDIERA



Parafoglie/paraghiaia Ø 60-200
Bandiera per paraghiaia per Ø 60-200

GABBIETTA PARAFOGLIA



Gabbietta parafoglia per Ø 75-125

BOCCHETTE ANGOLARI 90° SEZIONE RETTANGOLARE


Sezione rettangolare mm. 65x100 lungh. mm 500
Sezione rettangolare mm. 100x100 lungh. mm 500
Curva Ø 80 sezione 65x100
Curva Ø 100 sezione 65x100
Curva Ø 80 sezione 100x100
Curva Ø 100 sezione 100x100
Parafoglia/paraghiaia per sezione 65x100

BOCCHETTE ANGOLARI 90° SEZIONE CIRCOLARE


Sezione circolare Ø 80 lungh. mm 500
Sezione circolare Ø 100 lungh. mm 500
Sezione circolare Ø 110 lungh. mm 500
Sezione circolare Ø 125 lungh. mm 500
Curva Ø 75 87°
Curva Ø 110 87°

AREATORE



Ø 75 h 200 mm
Ø 110 h 325 mm

RACCORDO PER TUBAZIONI


Raccordo per tubo da Ø 20 a 50 mm
Raccordo per tubo da Ø 50 a 90 mm
Raccordo per tubo da Ø 75 a 125 mm

ANGOLI PREFABBRICATI


Interno 90°
Esterno 90°

RUBBERFUSE PROFILE


Profilo piramidale realizzato in PVC-P resistente alle condizioni atmosferiche e raggi U.V.

Rev. 00 (11-15)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

