

FLASHING ADHESIVE

Descrizione

Colla a contatto, a base di elastomeri, utilizzata per far aderire le membrane sintetiche in PVC-P e poliolefine (versioni prive del non tessuto d'accoppiamento sulla faccia inferiore) su latero-cemento, legno, metalli, ed altri supporti adeguati (*).

Nota: (*) La colla FLASHING ADHESIVE è compatibile con la maggior parte dei supporti resistenti ai solventi. Un controllo preliminare di compatibilità è tuttavia consigliato. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Servizio Tecnico della Divisione RUBBERFUSE.

Caratteristiche

Contenuto solido

43%

Viscosità (20°C)

2.500 m Pa s

Densità

0,865 kg/dm³

Conservazione

1 anno. Immagazzinare in luogo asciutto e fresco, con temperature non superiori a 25°C.

Imballaggio

• Secchiello da 20 kg, 24 secchielli per pallet.

• Dati IMO "colla liquida infiammabile":

ADR n.	3
UN	1133
Indice Kemmler	33
Gruppo	III
Punto di infiammabilità	< 23°C

Resa

0,4-0,6 kg/m² (il consumo può aumentare, su supporti in calcestruzzo o in legno, in funzione della porosità del supporto stesso).

Posa in opera

- Utilizzare all'esterno o in ambiente ventilato.
- Utilizzare ad una temperatura superiore a +5°C (riscaldare il secchiello in acqua calda a circa 50°C, se necessario).
- Il supporto dovrà essere pulito, asciutto e non inquinato.
- Mescolare prima dell'uso.
- Applicare la colla sia sul supporto, sia sulla membrana in uno strato sottile e regolare steso con rullo o pennello, evitando gli accumuli. Lasciare asciugare. Dopo aver controllato col dito, mettere la membrana a contatto del supporto e premere.
- Non diluire. Pulire gli utensili con acetato di etile o con benzina.

- Far riferimento alle specifiche ed alle prescrizioni della Divisione RUBBERFUSE.

Norme di sicurezza

- Evitare il contatto con la pelle. Pulire con acqua e sapone.
- In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua.
- Evitare di bere, mangiare e fumare durante la posa in opera.
- Non inalare. In caso di sintomi di inalazione consultare un medico.
- Incendio: spegnere con acqua o con schiuma carbonica.
- Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

Rev. 01 (05-18)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

