

IMPERTENE PRIMER

Natura del prodotto

Primer bituminoso a solvente per supporti cementizi.

Campi d'impiego

- Strato di imprimitura per ottenere l'aderenza di membrane impermeabilizzanti prefabbricate, di manti "a caldo" e "a freddo", su superfici cementizie, cioè supporti ad alta porosità.
- Strato d'imprimitura per l'ancoraggio dell'IMPERTENE B PASTA su superfici cementizie asciutte.

Specifiche tecniche

Composizione

A base di bitume e additivi tensioattivi in solventi.

Tipo di prodotto

Monocomponente, pronto per l'uso.

Peso specifico

930 ±30 g/dm³ (UNI 8910)

Residuo secco

40 ±2% (UNI 8911)

Tempo di essiccazione ⁽²⁾

45 ±15 minuti fuori polvere; 120 ±20 minuti al tatto

Viscosità DIN/4

11-15 secondi - 23 °C (UNI/EN/ISO 2431)

Benzene

<0,1%

Colore

Nero.

Diluente

Il prodotto non richiede diluizione.

Conservabilità in magazzino

2 anni.

Prestazioni

Aspetto film essiccato

Opaco.

Preparazione del prodotto

Agitare accuratamente prima dell'uso.

Supporti e preparazione delle superfici

Superfici cementizie

Pulizia, mediante spazzolatura, per asportare polvere, sostanze estranee e parti non bene aderenti, con sistemi manuali e/o meccanici.

Applicazione e consumi

Modalità di applicazione

- Spazzolone
- Pennello
- Rullo

Strati prescritti

Generalmente uno

Consumo minimo (su superfici cementizie)⁽¹⁾

200 g/m² (0,210 litri/m²)

Note: (1) Quantità minima di prodotto per una sufficiente imprimitura. Il consumo minimo può aumentare in funzione della rugosità e porosità del sottofondo oltre che in relazione ai normali sfridi conseguenti alle condizioni applicative ed al sistema utilizzato. In ogni caso occorre che il prodotto sia totalmente assorbito dal supporto.

(2) I dati di essiccazione si riferiscono al prodotto non diluito applicato nella quantità minima ed in condizioni climatiche standard. Eventuali diluizioni, quantitativi maggiori e condizioni ambientali differenti possono rallentare o comunque modificare i tempi di essiccazione.

L'IMPERTENE PRIMER non ha nessuna funzione impermeabilizzante e va quindi steso in modo uniforme su tutta la superficie nelle quantità sopra indicate, ricordando che un eccesso di prodotto non porta alcun vantaggio, mentre può al contrario creare successivi problemi di distacco.

Attenzione: Il prodotto allo stato di fornitura contiene solventi organici infiammabili. Per tale motivo durante l'applicazione e il periodo di essiccazione, è vietato fumare o usare fiamme libere. Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sui contenitori.

Rev. 02 (09-17)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.



Imper Italia srl Via Volta, 8 · 10071
Frazione Mappano · Borgaro (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80
imper@imper.it · www.imper.it