



IMPER FLANGE
TPO PVC
Descripción

Brida de control, prueba e inyección para sistemas impermeabilizantes sintéticos compartimentados y VACUUM.


Campos de aplicación

Elemento de control, prueba e inyección de resinas hidro-reactivas inyectables en los sistemas impermeabilizantes sintéticos compartimentados para túneles y obras enterradas realizadas con membranas en PVC-P Serie EUROFLEX/ECOFLEX y SINTOFOIL (TPO/FPA).

Puesta en obra

IMPER FLANGE se aplica al manto en PVC-P o en TPO con termo fusión manual.

El sistema prevé elementos accesorios como conectores de acoplamiento rápido y tubos de inyección.

La puesta en obra deberá ser efectuada por instaladores cualificados y aprobados por IMPER ITALIA srl.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	U.M.	Valores
d 1	mm	10
d 3	mm	28
d 4	mm	182
h	mm	29
h 1	mm	32

Rev. 01 (10-19)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.



Imper Italia srl Via Volta, 8
10079 Mappano (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99
imper@imper.it · www.imper.it