

FLASHING ADHESIVE

Descripción

Cola de contacto, a base de elastómeros, utilizada para hacer adherir las membranas (versiones sin el no tejido de acoplamiento en la cara inferior) sobre baldosas de cemento, madera, metales y otros soportes adecuados^(*).

Nota: (*) La cola FLASHING ADHESIVE es compatible con la mayor parte de los soportes resistentes a los solventes. Un control preliminar de compatibilidad se recomienda de todas formas. Para mayores informaciones, rogamos consultar el Servicio Técnico.

Características

Contenido sólido

43%

Viscosidad (20°C)

2.500 m Pa s

Densidad

0,865 kg/dm³

Conservación

1 año. Almacenar en un lugar seco y fresco, con temperaturas no superiores a los 25°C.

Embalaje

- Cubo de 20 kg, 24 cubos por paleta.
- Datos IMO "cola líquida inflamable":

ADR n.	3
UN	1133
Índice Kemmler	33
Grupo	III
Punto de inflamación	<23°C

Rendimiento

0,4-0,6 kg/m² (el consumo puede aumentar, sobre soportes de hormigón o de madera, en función de la porosidad del mismo).

Puesta en obra

- Utilizar al exterior o en un ambiente ventilado.
- Utilizar a una temperatura superior a los +5°C (calentar el cubo en agua caliente, a 50°C de ser necesario).
- el soporte deberá estar limpio, seco y no contaminado.
- Mezclar antes del uso.
- Aplicar una capa fina y regular de cola tanto sobre el soporte como sobre la membrana, usar un rodillo o pincel, evitando las acumulaciones. Dejar secar. Después de haber controlado con el dedo, colocar la membrana a contacto con el soporte y presionar.
- No diluir. Limpiar las herramientas con acetato de etilo o con gasolina.
- Consultar las especificaciones y prescripciones de la División RUBBERFUSE.

Normas de seguridad

- Evitar el contacto con la piel. Limpiar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua.
- Evitar tomar, comer o fumar durante la puesta en obra.
- No inhalar. En caso de síntomas de inhalación consultar un médico.
- Incendio: apagar con agua o con espuma carbónica.
- Consultar la ficha de seguridad.

Rev. 01 (10-19)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.



Imper Italia srl Via Volta, 8
10079 Mappano (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99
imper@imper.it · www.imper.it