

VAPORFOIL

Descripción

VAPORFOIL es una película de polietileno de baja densidad LDPE.

Campos de aplicación

VAPORFOIL es eficaz en la realización de capas de barrera al vapor y/o anti impregnación antes del vaciado en cls.

Puesta en obra

Puesta en seco con sobre posición de los bordes 10-15 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Normas EN	U.M.	Valores		
Espesor		mm	0,20	0,30	0,40
Longitud		m	50		
Ancho		m	4		
Color			Negro		
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua	UNI 8202/23		450.000 apróx.		
Permeabilidad al vapor de agua	UNI 8202/23	g/m ² x 24 h	0,510	0,368	0,221
Alargamiento al punto de rotura	UNI 8202/8	%	300		

Rev. 01 (10-19)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.



Imper Italia srl Via Volta, 8
10079 Mappano (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99
imper@imper.it · www.imper.it