

## FB - SF SUBSTRATE ADHESIVE (Sin solvente)

### Descripción

Cola a base poliuretánica, sin solvente, para la adhesión de las membranas sintéticas de la serie SINTOFOIL FB y SINTOPLAN RG FB sobre cemento de baldosas, madera, metal, aislantes y otros soportes adecuados.<sup>(\*)</sup>

**Nota:** (\*) La cola es compatible con numerosos tipos de soporte y con paneles aislantes. De todas formas se recomienda un control preliminar de compatibilidad.

Recomendamos consultar el Servicio Técnico de Imper Italia srl.

### Características

#### Contenido sólido

100%

#### Densidad

1,15 kg/dm<sup>3</sup>

#### Conservación

9 mesi (si se almacena a  $\leq 25^{\circ}\text{C}$  de temperatura).

### Embalaje

#### Datos IMO:

ADR n.

-

UN

-

Punto de inflamación

<200°C

No tóxico no contaminante marino

### Rendimiento

Apróx. 0,250 kg/m<sup>2</sup> (el consumo puede aumentar, sobre soportes de hormigón o de madera, en función de la porosidad del mismo).

### Puesta en obra

- Almacenar en un lugar seco y fresco. Utilizar al exterior o en un ambiente ventilado.
- Poner en obra con una temperatura superior a +5°C. Calentar el recipiente en agua caliente (50°C) si es necesario.
- el soporte deberá estar limpio, seco y no contaminado.
- Aplicar con un rodillo apróx. 250 g/m<sup>2</sup>. Colocar la membrana FB a contacto y presionar. (Para favorecer el encolado puede ser útil pulverizar agua nebulizada sobre la cara inferior de la membrana, antes de ponerla en contacto con la cola).

**IMPORTANTE:** el agua nebulizada debe ser pulverizada sobre el "no tejido" poliéster que compone la cara inferior de la membrana, y no sobre la capa de cola aplicada sobre el plano de puesta.

Presionar (con la ayuda de un rodillo de presión) después de 10 minutos a partir de la puesta.

- La toma lleva de 1 a 5 horas, según la temperatura y la humedad del aire.
- Consultar las especificaciones y las instrucciones de Imper Italia srl.

## Normas de seguridad

- Evitar el contacto con la piel. Limpiar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua.
- Evitar tomar, comer o fumar durante la puesta en obra.
- No inhalar. En caso de síntomas de inhalación consultar un médico.
- Incendio: apagar con agua o con espuma carbónica.
- Consultar la ficha de seguridad e higiene CE.

## Rev. 01 (10-19)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.



**Imper Italia srl** Via Volta, 8  
10079 Mappano (TO) Italy  
Tel (+39) 011 222.54.99  
imper@imper.it · www.imper.it