

PASTA PVC-P

Descripción

Pasta selladora a base de resinas en solventes orgánicos. Se utiliza principalmente para el sellado de los empalmes de las membranas de PVC-P de la serie SINTOPLAN, después del sellado con aire caliente.

Características

Aspecto

Líquido de color gris, de baja viscosidad.

Densidad

0.85-0.95 g/cm³

Conservación

Conservar las confecciones bien cerradas en ambiente fresco y ventilado, a temperaturas entre los +5 e +25°C.

Embalaje

Latas de 2.5 litros.

Transportación

ADR / RID = UN 1133 – Clase 3 – Grupo de embalaje II.

ADR / RID = UN 1133 – Clase 3.2 – Grupo de embalaje II.

ADR / RID = UN 1133 – Clase 3 – Grupo de embalaje II.

Rendimiento

1 litro / 125 m de sellado.

Modo de aplicación

Preparación de las superficies: después de las operaciones preventivas de limpieza, las superficies deben estar limpias.

Aplicación: usar preferiblemente un aparato con boquilla para evitar "obstrucciones" o "goteos", limpiar con regularidad la boquilla. Las fases de soldadura, control y sellado deben ser efectuadas durante el mismo día.

Precauciones durante la aplicación: el producto libera vapores inflamables, dichos vapores son más pesados que el aire y pueden acumularse en la parte baja; aplicar al aire libre o en locales con adecuada ventilación, evitar comer, tomar, fumar durante el uso; lavarse bien las manos antes de consumir alimentos.

Normas de seguridad

- Producto altamente inflamable.
- Utilizar indumentarios de protección adecuados.
- Evitar el contacto con la piel. Limpiar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente y consultar un médico.
- Evitar tomar, comer o fumar durante la puesta en obra.
- Lavarse las manos con agua y jabón después del uso.
- Consultar la ficha de seguridad.

Rev. 01 (10-19)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.



Imper Italia srl Via Volta, 8
10079 Mappano (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99
imper@imper.it · www.imper.it