

PRIMER BIT PRO

Natura del prodotto

Primer bituminoso al solvente per supporti cementizi.

Campi d'impiego

Trova impiego come preparatore di tetti e terrazze che devono essere rivestiti con membrane bituminose.

Specifiche tecniche

Composizione

A base di bitumi in solventi organici.

Tipo di prodotto

Monocomponente, pronto per l'uso. Il prodotto non deve essere diluito.

Aspetto

Fluido nero.

Peso specifico

g/dm^3 970 (± 50)

Viscosità Tazza Ford 4 a 20°C

15 ÷ 25 sec

Immagazzinaggio a 20°C

Conservare il prodotto nel suo imballo ben chiuso. In queste condizioni il prodotto è stabile per oltre 2 anni.

Prestazioni

Tempo di applicazione membrane

Dopo circa 3 ore dalla stesura del PRIMER BIT PRO.

Resa

4 ÷ 6 m² per litro, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Preparazione del prodotto

È sempre consigliabile agitare il PRIMER BIT PRO prima di procedere alla sua applicazione.

Applicazione

PRIMER BIT PRO può essere applicato a pennello, rullo oppure spazzolone.

Attendere l'essiccazione del prodotto prima della stesura delle membrane bituminose.

Durante l'applicazione del PRIMER BIT PRO non si deve fumare e si devono evitare accumuli di cariche elettrostatiche, fiamme e scintille.

PRIMER BIT PRO per le sue caratteristiche formulative è molto sensibile alla temperatura. Basse temperature aumentano la viscosità del prodotto e allungano i tempi di essiccazione, viceversa le alte temperature, pur non incidendo molto sulla viscosità del prodotto, ne accorciano i tempi di essiccazione. Evitare tuttavia di applicare PRIMER BIT PRO su superfici molto calde perchè verrebbe accelerato eccessivamente il processo di filmazione del prodotto, con conseguenze negative sulla coesione e sull'adesione del prodotto stesso sul piano di posa.

Temperature comprese tra i 15°C e i 30°C consentono di ottenere applicazioni ottimali senza variazioni sensibili dei tempi di rilascio dei solventi.

Il prodotto contiene solventi, la sua applicazione deve perciò essere fatta in luoghi ben areati.

Confezioni

Latte da 5 litri

Latte da 10 litri

Latte da 20 litri

Attenzione: Per l'impiego, seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sui contenitori.

Rev. 00 (10-18)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

